

Hinweise:

Gurtschlaufenmontage:

Die Gewindemuttern der Gurtadapter sind nicht durchgehend! Die effektive Gewindelänge ist maximal 6,5mm.

Es dürfen zudem nur Zollgewinde 8-32 montiert werden, ansonsten wird das Gewinde beschädigt.

Falls ein Zubehörteil z.B. von Safariland verbaut und / oder nicht die mitgelieferten Schrauben verwendet werden, muss das Adapterteil und die Schrauben vermessen werden um bei der Montage der Schrauben, genügend Platz in der Gewindebuchse zu haben.

Die Schrauben sollten zudem immer mit Loctite (maximal mittelfest) montiert werden.

Abdeckung der Mechanischen Level II Sicherung:

Die M3 Torxschrauben der Abdeckung dürfen nicht demontiert werden!

Ebenfalls die beiden Zapfen, welche in der Abdeckung oben montiert sind, dürfen nicht demontiert werden. Sollte dies nicht beachtet werden, erlischt die Garantie des Holsters.

Falls eine Störung in irgendeiner Form vorliegt, muss das Holster zum Fachhändler oder direkt an den Hersteller gesendet werden.

Adaptierbares Zubehör:

Lampenmodul:

Das H5 Holster 52D.22.001R und L ist für das Lampenmodul Streamlight TLR-7 konstruiert worden. Das Holster funktioniert jedoch auch ohne Lampenmodul perfekt.

Optik Ready:

Falls sie über eine Glock 19- oder 45 MOS verfügen, können sie ein RedDot mit dem H5 Holster verwenden. Bei der Auswahl der Optik sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht weit, seitlich über die Waffe herausragt. Z.B. das Trijicon RM06 passt noch perfekt, auch wenn es leicht über steht.

Magazinlöseknopf:

Das Holster kann ebenfalls mit dem grossen Magazinknopf von Glock verwendet werden.

Korn:

Ein hohes Korn für die Rotpunkt Optik, passt auch in das Holster

Gewindelauflauf:

Das Holster lässt auch einen Gewindelauflauf mit Schutzhülse zu.

Sicherheit

Sicherungsmechanismus:

Wenn die Waffe in das Holster geschoben wird, rastet die H5 Level II Daumensicherung automatisch ein.

Die Waffe muss bis zum Anschlag in das Holster geführt werden. Dabei muss ein Klicken der Einrastenden Sicherung zu hören sein. Um die Waffe aus dem Holster zu ziehen, muss zuerst der Daumendrucker gerade nach unten gedrückt werden. Die Waffe kann somit mit gedrückter Sicherung gezogen werden.

Sicherheit:

Der Abzugsfinger darf nie am Abzug oder im inneren Bereich des Abzugsbügels sein, wenn die Waffe in das Holster gesteckt wird. Andernfalls könnte es zu einer ungewollten Schussabgabe führen. Der Abzugsfinger muss nach der Sicherheitsvorschrift, lang, oberhalb des Griffstücks liegen.

Pflege:

Ist das Holster verschmutzt, kann es mit Wasser und einem Tuch gereinigt werden. Sollte die Verschmutzung stärker ausfallen, kann eine milde Seife und ein weicher Schwamm verwendet werden.